Powerline 26 3D

24Vdc
IP40
CE

Plafone / incasso
Alim. non incluso

Profilo in alluminio anodizzato completo di Led strip 3000K° e diffusore satinato

Finiture: - alluminio anodizzato standard
- bianco RAL 9010 (W)

Taglio: su misura

Lunghezza: max 3000 mm

Tappi e supporti per montaggio: non inclusi nel prezzo a mt., da ordinare a parte.

Cavo di alim.: standard piattina R/N 2x0,75 mmq - lungh. 0,5 mt. Altre opzioni a pag 39



Powerline 26 3D con strip monocromatica

codice	Watt/mt.	led a mt.	unità min. strip	Lumen/mt	CRI	Tensione	Durata media	IP strip
PL263D BC PS A1PLUS	**17,7 W**	120	50 mm	1600	> 90	24Vdc	30/50.000 ore	IP20
PL263D BC PS A1TOP	**22,0 W**	126	55,5 mm	2100	**> 95**	24Vdc	" "	IP20
PL263D BC PS A4TOP	**22,0 W**	128	62,5 mm	**3100**	> 80	24Vdc	" "	IP20

Powerline 26 3D con strip RGB e speciali

PL263D **RGB** PS A5	14,4W	60	100 mm	600	24Vdc	15/25.000 ore	IP20

PL263D **X Y Z**

esempio di composizione cod. **PL26 3D** (Powerline 26 3D) **X** (colore led) **Y** (diffusore) **Z** (strip A15, A15P, A16, A21 e A22 a pag. 44)

opzioni colore led (X)

codice	colore	CCT - tolleranza	note
BCC	2700K°	2500-2700 per A1 plus - 2600-2750 per A1TOP	disponibile con strip A1PLUS e A1TOP - su richiesta per altre versioni - no IP
BC	3000K°	3050-3250	standard
BN	4000K°	4000-4200	disponibile ma non sempre a stock

opzioni diffusore (Y)

codice	diffusore	note
PS	piatto opalino	standard

accessori per Powerline 26 3D

codice	descrizione
PL263DW	finitura colore bianco RAL 9010 aggiungere W al codice
STAFPL26	staffa ad L per profilo PowerLine 26 3D
CLPL26	clips di fissaggio a scomparsa per PowerLine 26 3D-una ogni 30/35 cm.
TAPL263D	tappo finitura alluminio per PowerLine 26 3D
TAPL263DW	tappo bianco RAL 9010 per PowerLine 26 3D
SOSP263D	kit per sospensione comprende 1 cavo + 1 frizione e placca su profilo
RECPL263D	predisposizione profilo PowerLine 26 3D per installazione ad incasso
CTR26	controcassa da 260 mm
CTR52	controcassa da 520 mm molle e predisposzione profilo
CTRCORN	corner per angolo 90°