KNX

KNX: è uno standard internazionale per la domotica e Building Automation approvato in tutto il mondo.

Gestione: può gestire con un unica applicazione luci, led RGB, audio/video, sistema di allarma, riscaldamento/raffrescamento, videosorveglianza e tapparelle o motorizzazioni.

Struttura impianto: il sistema KNX è composto da: uno o più alimentatori per apparecchi KNX, cavo certificato KNX, comandi con pulsantiere o touch, dimmer, gateway per conversione protocollo KNX a DALI o DMX., apparecchi KNX led controller etc.

Controllo: il sistema può essere controllato con pannelli touch, pulsanti e, previo collegamento ad un router, con smartphone e tablet sia all'interno di una rete WI-FI che da remoto con app molto semplice oppure con app più evoluta (sotfware ThinKnx).

Preventivo: di seguito elenchiamo solo apparecchi base per una gestione KNX di un impianto luci con una serie di scenari e controllo da remoto che si può integrare ad apparecchi di controllo led DALI. Altre integrazioni o preventivi più accurati su richiesta

Apparecchi KNX

codice	modello	caratteristiche
SIS02160MPA	Alimentatore KNX 160mA	Alimentatore per linea KNX - max 16 apparecchi KNX - alim aus 29V.
TAS0241PRO-WP	Touch Panel 4,1" PRO - white	Room controller display LCD colori - presa RJ45 per controllo tramite APP
AC.CAVOBUS2	Cavo KNX	Cavo BUS KNX 2x2x0,8 - matassa da 100 mt.
TAS02TMDP8-P	Tastiera capacitiva custom	tastiera in vetro KNX 8 comandi + 5 laterali - personalizzabile - da incasso con scatola 503
DIM02DLI	DALIBOX Gateway Dali, 64/32	Gateway per collegare impianto KNX ad una linea DALI con apparecchi per controllo luci - max 64 apparecchi DALI e 32 gruppi
PROGBASE	Programazione base	Programmazione per piccolo impianto KNX per gestione luci e controllo da remoto eseguita da tecnico specializzato con collaudo finale sul posto

Per preventivi accurati e personalizzati siamo a disposizione