MINILED, MET28 e NEMOLED

Miniled: è un prodotto versatile adatto a più applicazioni da interno con led da 1W - foro incasso 25 mm.- supporto in policarbonato trasparente; nero e argento su richiesta


Met 28: faretto a led con lente sigillata con guarnizione antivapore. Foro incasso 28 mm. Fornito per fissaggio con ghiera oppure a pressione con molla - IP43 sulla parte frontale.


Nemoled: faretto a led con protezione in resina per applicazioni in ambienti umidi. alimentazione 350mA. Foro incasso 25 mm. - Fornito per fissaggio con ghiera - IP65 sulla parte frontale.














Miniled

codice modello caratteristiche dimensioni foro incasso

Miniled BC 45 T Miiniled bianco caldo 3000K° - ottica 45° supporto trasparente ostante - assorbimento 1,2W - diam. 32 mm 25 mm

Opzioni Miniled

codice	temp. colore	note	codice	ottica	note	codice	supporto	note
ВС	3000K°	standard	45	ottica 45°	standard	Т	trasparente	standard
BN	4000K°	su richiesta	110	ottica 110°	su richiesta	N	nera	su richiesta
В	6000K°	su richiesta				Α	argento silver	su richiesta

Met 28

codice caratteristiche dimensioni foro incasso in 350mA o 700mA corrente costante - assorbi-Met28 BC 45 A Met 28 bianco caldo $3000\mbox{K}^{\circ}$ diam. 36 mm 28 mm mento 1,2W/2,4W ottica 45° supporto alluminio Met28 RGB 45 Met 28 RGB ottica 45° - all. in 350mA corrente costante - ass. max 3,6W diam. 36 mm 28 mm

Opzioni Met 28

codice	temp. colore	note	codice	ottica	note	codice	supporto	note
вс	3000K°	standard	45	ottica 45°	standard	Α	alluminio	standard
BN	4000K°	su richiesta	30	ottica 30°	su richiesta			
В	6000K°	su richiesta	10	ottica 10°	su richiesta non per RGB			

Nemoled

codice modello caratteristiche dimensioni foro incasso

Miniled BC 45 T Nemoled BC 3000° IP65 in 350mA corrente cost.- 110° - assorb. 1,2W - diam. 31,5 mm 25 mm

Nemoled RGB Nemoled RGB 110° IP65 in 350mA corrente costante - ass. max 3,6W diam. 31,5 mm 25 mm

Opzioni Nemoled

operation remotes									
codice	temp. colore	note	codice	ottica	note	codice	supporto	note	
ВС	3000K°	standard	110°	ottica 110°	standard	Α	alluminio	standard	
BN	4000K°	su richiesta							
В	6000K°	su richiesta							

pag. 68 planet sign